



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2022CQC107502-979198


(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2-25\*\*, NC1-25\*\*, CJX2-25\*\*N,  
NC1-25\*\*N (\*\*=触头种类和数量)

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: CJX2-25**,NC1-25**,CJX2-25**N ,NC1-25**N (**=触头种类和数量) 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 9 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-08-12 完成日期: 2022-09-27	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号															
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1																
主检:  日期: 2022.10.11																
审核:  日期: 2022.10.11																
签发:  日期: 2022.10.11																
备注: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">变更项目</td> <td style="width: 33%;">变更前</td> <td style="width: 33%;">变更后</td> </tr> <tr> <td>变更内容</td> <td>见附页2</td> <td>见附页2</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2002010304009848</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-V2021CQC107502-794795</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td> </tr> </table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页2	见附页2	原证书编号	CQC2002010304009848		原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-794795		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页2	见附页2														
原证书编号	CQC2002010304009848															
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-794795															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

## 附页 1:

CJX2-25\*\*,NC1-25\*\*,CJX2-25\*\*N,NC1-25\*\*N (\*\*=触头种类和数量)

Ui: 690V;

Uimp: 8kV;

Ith: 40A;

Ue: AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;

AC-1: Ue/Ie: AC220/230V/40A,AC380/400V/40A,AC660/690V/40A;

AC-3: Ue/Ie: AC220/230V/25A,AC380/400V/25A,AC660/690V/18A;

AC-4: Ue/Ie: AC220/230V/8.5A,AC380/400V/8.5A,AC660/690V/4.4A;

Us: AC24V, AC36V, AC42V, AC48V, AC110V, AC120V, AC127V,  
AC200V,AC208V,AC220V,AC230V,AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,  
AC415V,AC440V,AC460V,AC480V,AC500V,AC525V,AC550V,AC600V,  
AC660V,50Hz,50/60Hz,60Hz;

AC220V~240V,50/60Hz;

DC24V,DC36V,DC48V,DC54V,DC60V,DC110V,DC127V,DC220V;

外壳防护等级: IP20 (仅适用于正前侧);

极数: 3P,4P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO,1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/400V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/250V/0.15A

## 检验项目汇总表

[illegible]